



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Aditivos para Aceite de Motor

Aditivo Premium

DESCRIPCIÓN

El Aditivo Premium, es un aditivo automotriz especialmente formulado para proteger motores de combustión interna (diésel o gasolina) que sin importar su marca o modelo operan bajo condiciones severas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Disminuye la fricción causada por sobrecarga, gracias a la formación de una película protectora sobre las piezas metálicas.
- Excelente disolución en cualquier tipo de aceite, lo cual le asegura un funcionamiento óptimo del aditivo.
- Protección a los componentes internos del motor, alargando la vida útil de la unidad.
- Reduce ruidos y vibraciones, al fortalecer la película lubricante en partes móviles del motor.

APLICACIONES

Se recomienda su uso para vehículos de cualquier marca o modelo (automóviles, camionetas, camiones de pasajeros, tractocamiones, equipo agrícola, equipo de minería, construcción, etc.) que operan fuera de las condiciones normales de servicio desgastando el motor, tales como sobrecarga, manejo severo, kilómetros acumulados y altas velocidades.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Apariencia a Temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.9092
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	445	24.49
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	445	299.1
Índice de Viscosidad	2270	104

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES DE USO

- El contenido de un envase (443 ml) es suficiente para ser combinado hasta con 5 litros de aceite nuevo.
- Antes de utilizar este producto, asegúrese que el motor de su vehículo se encuentre apagado.
- Vierta cuidadosamente el aditivo en el depósito del aceite.

Nota. - No se recomienda el uso de este producto en motores de dos tiempos a gasolina ya sean enfriados por aire o por agua.

RECOMENDACIONES

Evite el contacto del aditivo con la piel, en caso de tener contacto lavar la piel con abundante agua y jabón. Conserve el recipiente de los aditivos limpio, bajo sombra y bien tapado para evitar su contaminación.

NO CONTAMINE. No tire el aditivo nuevo o mezclado con el aceite al drenaje o al suelo y evite quemarlo. Disponga del aceite usado de acuerdo con las normas de recolección locales, estatales y federales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.

Para mayor información sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro Departamento de Soporte Técnico.