

Aceite Voltro® Eurofleet® 3 SAE 10W-40

DESCRIPCIÓN

El Aceite Voltro® Eurofleet® 3, está formulado con básicos sintéticos y aditivos de alto desempeño, que ofrecen una protección a motores europeos de avanzada tecnología.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Protege a los sistemas de control de emisiones de gases** de escape, gracias a la avanzada tecnología de sus aditivos; ayudando a la conservación del medio ambiente.
- Larga vida útil del aceite, por sus **bases sintéticas** que le proporcionan una excelente resistencia a la oxidación.
- **Neutraliza eficientemente los ácidos** formados durante la combustión, debido a su reserva alcalina (BN) a base de **salicilatos**, que disminuye la corrosión dentro del motor.

APLICACIONES

- Ideal para **para camiones con motores a diésel que cumplen** con los requerimientos de emisiones **Euro II, III, IV y V** que no cuentan con filtro de partículas (DPF), para la mayoría de los motores **con sistema EGR**.

ESPECIFICACIONES

El Aceite Voltro® Eurofleet® 3 cuenta con las aprobaciones de:

	10W-40
MAN M 3277	✓
Volvo VDS-3	✓
Mack EO-N	✓
Renault VI RLD-2	✓
DTFR 15B120 (antes MB 228.5)	✓
NOM-116-SCFI-2018	✓
ACEA E7	✓
ACEA E4	✓

Y satisface los requerimientos de:

• Scania LDF-3
• Cummins CES 20072
• MTU Oil Category 3
• Deutz DQC-III-10
• DAF- Extended Drain

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Grado SAE	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
	J300	10W-40
Apariencia a Temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Color Visual	Visual	Ámbar
Color ASTM	1500	L3.5
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	445	13.30
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	445	86.52
Índice de Viscosidad	2270	155
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -25 °C, mPa*s (cP)	5293	6 049
Densidad @ 15.6 °C, kg/L	1298	0.8663
Punto de Inflamación, °C	92	236
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-39
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	16.24

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en esto valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Aceite Voltro® Eurofleet® 3 SAE 10W-40

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Para 10W-40:

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote 1000 L