



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Aceite para Motores a Diésel

Aceite RUN-PWR DSL 100% Sintético SAE 5W-30 y 5W-40

DESCRIPCIÓN

El aceite RUN-PWR DSL está formulado con bases 100% sintéticas y un paquete de aditivos de última generación con contenido medio de cenizas (SAPS), diseñado para lubricar motores ligeros a diésel.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Mayor vida útil del aceite por su origen 100% sintético** que brinda una mayor resistencia a la oxidación.
- **Protege al convertidor catalítico y filtros** de partículas gracias a la avanzada tecnología de sus aditivos.
- Brinda una **excelente limpieza** por sus aditivos detergentes y dispersantes que reducen la acumulación de lodos lacas y barnices
- **Protección desde el arranque** debido a su **elevado índice de viscosidad** y bajo punto de escurrimiento que forma una resistente película lubricante desde el arranque.

APLICACIONES

- Ideal para **vehículos y camionetas** diésel que **utilizan convertidor catalítico y/o Filtros de Partículas Diésel (DPF)**. Consulte el manual del fabricante del vehículo en caso de duda.

ESPECIFICACIONES

El aceite RUN-PWR DSL 100% Sintético en la viscosidad 5W-40 cuenta con la siguiente aprobación:

	5W-40
NOM-116-SCFI-2018	✓

El aceite RUN-PWR DSL 100% Sintético satisface los requerimientos de:

	5W-30	5W-40
ACEA C3	✓	✓
API CF		✓
API SN	✓	✓
BMW Long Life-04	✓	
Ford WSS-M2C917-A		✓
GM Dexos 2™		✓
MB 229.31	✓	✓
MB 229.51	✓	✓
Porsche A40		✓
Porsche C30	✓	
VW 505 00		✓
VW 505 01		✓
VW 504 00	✓	
VW 507 00	✓	
VW TL 52195	✓	
NOM-116-SCFI-2018	✓	

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	SAE J300	5W-40
Color Visual	Visual	Ámbar
Color ASTM	1500	L2.5
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s	445	14.10
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s	445	83.52
Índice de Viscosidad	2270	175
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, mPa*s	5293	5 150
Densidad @ 15.6 °C, kg/L	1298	0.8488
Punto de Inflamación, °C	92	239
Punto de Escurrimiento, °C	97	-36
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	7.44
Pérdida por evaporación, % en peso	5800	9.80
Características espumantes secuencia II, ml/ml	892	10/0

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Aceite para Motores a Diésel

Aceite RUN-PWR DSL 100% Sintético SAE 5W-30 y 5W-40

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Para 5W-40:

- Botella 950 mL
- Roshpack 4 L