

Súper HD API SL SAE 40, 50 y 60

DESCRIPCIÓN

El aceite Súper HD API SL está formulado con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos, diseñado para la lubricación y protección de motores de combustión interna a gasolina.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Disminuye los daños por fricción** gracias a su paquete de aditivos antidesgaste con molibdeno que reducen el contacto directo **de las superficies metálicas**.
- **Adecuadas características de limpieza de los componentes del motor**, debido a la composición de sus aditivos detergentes y dispersantes que reducen la formación de depósitos.
- **Excelente protección contra la corrosión**, debido a su reserva alcalina (BN), que neutraliza los ácidos formados durante la combustión.


APLICACIONES

- Recomendado para el servicio de **motores gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores**, que requieren de una viscosidad monogrado.

ESPECIFICACIONES

El Súper HD API SL cuenta con las siguientes aprobaciones:

	40	50	60
API SL	✓	✓	✓
NOM-116-SCFI-2018	✓	✓	✓



CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Grado SAE	MÉTODO ASTM D SAE J300	VALORES TÍPICOS		
		40	50	60
Color	Visual	Ámbar	Ámbar	Ámbar
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.8827	0.8917	0.8979
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm²/s	445	13.50	18.50	22.60
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm²/s	445	129.6	215.5	302.9
Índice de Viscosidad	2270	99	95	92
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-12	-21	-18
Punto de Inflamación, °C	92	251	251	255
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	5.78	5.78	5.78
Pérdida por evaporación, % en peso	5800	6.20	6.10	6.20
Características espumantes secuencia II, ml/ ml	892	30/0	30/0	0/0

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en esto valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Súper HD API SL SAE 40, 50 y 60

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Para SAE 40:

- Roshpack 0.950 L y 4 L.
- Garrafa 5 L
- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote 1000L



Para SAE 50 y SAE 60:

- Roshpack 0.950 L y 4 L.
- Garrafa 5 L
- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote 1000L