

Gear Oil Eurofleet® SAE 75W-80

DESCRIPCIÓN

El Gear Oil Eurofleet® está formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Alta capacidad de carga** debido a su contenido moderado de aditivos EP que **protegen a las transmisiones con sincronizador**, reduciendo fallas mecánicas y tiempos de inactividad.
- **Cambios de aceite extendidos** gracias a sus bases sintéticas que le proporcionan una mayor resistencia a la oxidación.
- **Elevada resistencia a los cambios de temperatura** gracias a su estabilidad térmica que **reduce la formación de depósitos**.
- **Cambio suave de marcha** debido a la baja viscosidad del aceite que disminuye la fricción interna de los componentes.

APLICACIONES

- **Ideal para unidades de tecnología europea**, aplicándolo en sistemas de engranes, transmisiones y ejes automotrices.

- Formulado para su **uso en vehículos de trabajo pesado, autobuses y vehículos comerciales ligeros, entre otros.**

ESPECIFICACIONES

El Gear Oil Eurofleet® cuenta con las siguientes aprobaciones:

	75W-80
API GL-4	✓
DAF	✓
IVECO	✓
Renault	✓
Eaton Europe	✓
Volvo 97305	✓
MAN 341 Type E-3	✓
MAN 341 Type Z-4	✓
ZF TE-ML 01L	✓
ZF TE-ML 02L	✓
ZF TE-ML 08	✓
ZF TE-ML 13	✓
ZF TE-ML 16K	✓

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		75W-80
Color	1500	L 1.5
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8568
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm²/s	445	50.07
Viscosidad Cinemática @100°C, mm²/s	445	8.90
Índice de Viscosidad	2270	159
Punto de Inflamación, °C	92	234
Punto de Escurrimiento, °C	97	-42
Viscosidad Brookfield @ -40°C, mPa*s	2983	57 050
Corrosión en Lámina de Cobre @ 3h 121°C	130	1a

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Gear Oil Eurofleet® SAE 75W-80

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-41-58-66-48



PRESENTACIONES



Para 75W-80:

- Cubeta 19 L
- Tote 1000 L