

Geartech Eurofleet® SAE 75W-90

DESCRIPCIÓN

El Geartech Eurofleet® está formulado con básicos sintéticos y un paquete de aditivos de avanzada tecnología.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Periodos de servicios extendidos** por su tecnología sintética que ofrece excelente resistencia a la oxidación.
- **Mejora la eficiencia en el consumo de combustible**, gracias a su baja viscosidad y elevada capacidad de flujo; permitiendo una lubricación inmediata desde el arranque
- **Brinda una excelente limpieza y control de depósitos** incluso en condiciones de operación prolongadas a alta temperaturas
- **Excelente protección a los engranes y cojinetes** gracias a la avanzada tecnología de aditivos con extrema presión (EP)

APLICACIONES

- **Ideal para transmisiones y diferenciales** de unidades comerciales de fabricantes americanos y europeos tanto en servicio pesado como ligero.
- Recomendado para **cajas de cambios automatizados y manuales de ZF para camiones, autobuses, vehículos industriales ligeros, vehículos especiales, ejes de tractores, transmisiones para cosechadoras y salidas finales, ejes y cabeza de rueda para autobuses y camiones**, entre otros.

ESPECIFICACIONES

El Geartech Eurofleet® satisface los requerimientos de:

	75W-90
SAE J 2360	✓
API MT-1	✓
API GL-5	✓
MIL-PRF-2105E	✓
MERITOR 076-E	✓
IVECO	✓
DAF	✓
DETROIT DIESEL DFS93K219.01	✓
MACK GO-J	✓
MAN 341 Type Z-2	✓
MAN 342 Type S1	✓
MB Approval 235.8	✓
Volvo 97312	✓
Scania STO 1:0	✓
Scania STO 2:0A FS	✓
ZF TE-ML-02B	✓
ZF TE ML 05A	✓
ZF TE ML 07A	✓
ZF TE-ML 21A	✓
ZF TE-ML 12B	✓
ZF TE-ML 12L	✓
ZF TE-ML 12N	✓
ZF TE-ML 16F	✓
ZF TE-ML 17B	✓
ZF TE-ML 19C	✓

Geartech Eurofleet® SAE 75W-90

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		75W-90
Color	1500	L 1.5
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.8702
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	104.0
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	15.30
Índice de viscosidad	2270	155
Punto de Inflamación, °C	92	180
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-57
Viscosidad Brookfield @ -40°C, cP	2983	60 000
Corrosión en Lámina de Cobre @ 3h 121°C	130	1a

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-41-58-66-48



PRESENTACIONES



Para 75W-90:

- Cubeta 19 L
- Tote 1000 L