

Voltro Súper Gear API GL-5 SAE 85W-140

DESCRIPCIÓN

El Voltro Súper Gear está formulado con básicos hidrofraccionados y aditivos de alta calidad con componentes de extrema presión (EP).

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Protección mejorada contra el desgaste (Micropitting)**, incrementando la vida útil de los componentes del diferencial.
- **Excelente estabilidad térmica y oxidativa** del aceite que prolonga el periodo de servicio.
- **Prolonga la vida de la transmisión** por su alta compatibilidad con sellos y materiales comunes.
- **Protección superior del eje** gracias a sus aditivos de extrema presión (EP), **que minimizan el desgaste y prolongan la vida útil del diferencial.**

APLICACIONES

- Ideal para el **servicio de engranes hipoidales de diferenciales en unidades de servicio ligeros,**

pesado; así como **equipos fuera de carretera;** operando **bajo condiciones de alta carga y temperatura.**

ESPECIFICACIONES

El Voltro Súper Gear GL-5 satisface los requerimientos de:

	85W-140
SAE J2360	✓
API MT-1	✓
API GL-5	✓
Scania STO 1:0	✓
Arvin Meritor 076-A	✓
MAN 342 M2	✓

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		85W-140
Color	1500	L 1.5
Viscosidad Cinemática @40°C, mm ² /s	445	209.3
Viscosidad Cinemática @100°C, mm ² /s	445	25.50
Índice de viscosidad	2270	150
Densidad a 15.6°C, Kg/L	1298	0.9239
Punto de Inflamación, °C	92	205
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-30
Viscosidad Brookfield @ -12°C, mPa*s	2983	7 800
Corrosión en Lámina de Cobre, 3h @ 121°C	130	1a

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Voltro Súper Gear API GL-5 SAE 85W-140

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-41-58-66-48



PRESENTACIONES



Para 85W-140:

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote 1000 L