

Aceite ATF Allpower Multivehículos

DESCRIPCIÓN

El Aceite ATF Allpower Multivehículos está formulado con básicos hidroprocesados y básicos sintéticos más un paquete de aditivos de avanzada tecnología, diseñado para cumplir con la mayoría de las especificaciones de los más importantes fabricantes de transmisiones automáticas de servicio ligero y pesado.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Permite una **sensación de cambio suave, silenciosa y libre de vibraciones**, gracias a su tecnología Premium.
- **Adecuada compatibilidad** con los diferentes sellos que se encuentran dentro de la transmisión.
- **Eficiente desempeño a bajas temperaturas** por su estabilidad a diferentes temperaturas, que proporciona una excelente lubricación.
- **Excepcional resistencia a la oxidación** que evita el espesamiento del aceite y la formación de depósitos.
- **Control superior de la fricción** en la transmisión permitiendo una operación suave y constante.
- **Excelente desempeño antidesgaste** que brindan una mayor protección a los componentes de la transmisión.

• APLICACIONES

- **Ideal para transmisiones automáticas a base de clutch de servicio ligero y pesado**; para una gama muy amplia de vehículos **americanos, europeos y asiáticos**.
- Se debe consultar siempre el Manual de Servicio de la unidad para conocer las especificaciones del producto recomendado por el fabricante para esta aplicación.

ESPECIFICACIONES

El Aceite ATF Allpower Multivehículos cuenta con las siguientes aprobaciones:

ZF TE-ML 03D	✓
ZF TE-ML 04D	✓
ZF TE-ML 14B	✓
ZF TE-ML 17C	✓
ZF TE-ML 20B	✓
ZF TE-ML 25B	✓
Voith H55.6335.XX (G607)	✓
MAN 339 V1	✓
MAN 339 Z2	✓
MAN 339 L1	✓
MAN 339 Z11	✓

Satisface los requerimientos:

• AI SIN , JWS 3309 ATF, ATF-0T4
• Allison , 295, C2, C3, C4
• ATF , 3100 PL085, 3403-M115, ETL-7045 E, K17, LA 2634, N402, SP-II
• BMW , ATF4, ETL-7045, ETL-7045 E, ETL-8072B, LA 2634, LT 71141, P/N 81 22 9 400 272/275, P/N 81 22 9 407 858/859, P/N 83 22 0 024 249, P/N 83 22 0 024 359, P/N 83 22 0 026 922, P/N 83 22 0 402 413, P/N 83 22 0 403 248/249, P/N 83 22 2 220 438/440, P/N 83 22 2 220 442, P/N 83 22 7 542 290, P/N 83 22 9 407 765, P/N 83 22 9 407 807.
• Bosch , TE-ML 09
• Citroen , Z 000169756
• DAIHATSU , D3-SP
• FCA , ASRC, ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, Fiat 9.55550-AV1, Fiat 9.55550-AV4, MB 236.10/12, P/N 05127382AA, P/N 68333587AA, SP-III, Type 7176E, Type 960
• Ford , ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H, P/N XT-2-QDX [M], P/N XT-2-QSM [Syn], P/N XT-5-QM [V], P/N XT-5-QSM [V Syn], P/N XT-8-QAW [Premium], P/N XT-9- QMM5 [FNR5], Spec WSS-M2C922-A1
• GM , ATF Z1, Saturn P/N 22717466, Dex [GM 6032M], Dex-B [GM 6032M], Dex-IIC [6137M], Dex-IID [GM 6137M], Dex-IIE [GM 6137M], Dex-IIIF [GM 6297M], Dex-IIIG [GM 6417M], Dex-IIIH [GM N10055], P/N 12378515, P/N 19 40 700, P/N 19 40 767, P/N 21005966, P/N 88900925, P/N 9985010, P/N 9986195, Saturn T-IV Fluid, Saturn P/N 22689186, Type A Suffix A

Aceite ATF Allpower Multivehículos

Satisface los requerimientos:

Honda/Acura ATF Z1, P/N 08200-9001; ATF Z1, P/N 08200-9001A Hyundai/Kia; ATF RED-1K, Genuine ATF, JWS 3314, P/N 00232-19023, P/N 04500-00140, P/N UM040 CH20 Red-1, SP, SP-II, SP-III Isuzu; ATF II, ATF III, Genuine ATF, P/N 08200-9001 Jaguar; JLM 20238, JLM 20292, JLM 21044, K17, Jatco 3100 PL085, LT 71141, WSS-M2C922-A1 JAMA; JASO M315, Class 1-A Land Rover; ATF N402, JWS3309US MAN; 339 Z2, 339A, 339D, 339F Mazda; ATF M-5 P/N 0000-23-ATF -M5, ATF N-1, ATF S-1, F-1, JWS3317, M3, Type T-IV, JWS 3309 ATF Mercedes; A 0019892203, ATF 3403-M115, Sheet 236.1, Sheet 236.10, Sheet 236.11, Sheet 236.2, Sheet 236.5, Sheet 236.6, Sheet 236.7, Sheet 236.8, Sheet 236.9, Sheet 236.91, Mini; ATF JWS 3309, P/N 83 22 0 402 413 Mitsubishi; ATF-J2, Dia Queen AW, DII/DIII, SP, P/N MS991156, SP-II, SP-III Nissan; Fluid A, Matic D, Matic J, P/N 999MP-MTJ00P, Matic K, N402	Porsche; JWS 3309, P/N 000 043 205 28, LT 71141, P/N 000 043 204 41, P/N 000 043 204 63, P/N 000 043 305 42, P/N 958 300 901 00, P/N 999 917 547 00 (A2) or P/N 000 043 205 Renault; DP-0, Matic D2, SATF-D Rolls Royce; Oil No. PL 31493PA Saab; ATF HP, JWS 3309, P/N 93 160 393 Saturn; Dex-IIG, T-IV Fluid, P/N 22689186 Ssangyong; DSIH 5M-52, DSIH 5M-66 Subaru; ATF HP, P/N K0140Y0700, P/N SOA635040 Voith; H55.6335.xx; Svc Bltn # 013 Volvo; P/N 1161521, P/N 1161621, P/N 1161640; P/N 1161540 Volvo CE; 97325, 97335, 97337, 97340, AT100, 97341, AT101 VW/Audi; G 052 162 (-A1, -A2) [AG4], G 052 990 A2, G 055 025 (-A2), G US 000 162, LT 71141 ZF; LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170), TE-ML 05L, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 16L, TE-ML 16R, TE-ML 21L
--	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Color	Visual	Rojo
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8518
Viscosidad Cinemática @100°C, mm ² /s	445	7.986
Viscosidad Cinemática @ 40°C mm ² /s	445	38.93
Índice de Viscosidad	2270	184
Viscosidad Brookfield @ -40°C, mPa*s	2983	9 734
Punto de Escurrecimiento, °C	97	-48
Punto de Inflamación, °C	92	190
Características espumantes, ml/ml	892	
Secuencia I		0/0
Secuencia II		0/0
Secuencia III		0/0
Características preventivas a la herrumbre	665	Aprobado

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Aceite ATF Allpower Multivehículos

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Disponible en:

- Botella 950 ml
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros
- Tote 1000 Litros