

Fluido para Dirección Hidráulica

DESCRIPCIÓN

El Fluido para Dirección Hidráulica está formulado a base de la combinación de aceites básicos de alto grado de refinación con un paquete de aditivos seleccionados.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Facilita la conducción** de la unidad proporcionando giros más suaves y precisos.
- Presenta una **adecuada resistencia a la formación de espuma** evitando posibles fallos del sistema ocasionados por la circulación de aire.
- **Brinda una óptima protección a los metales** del sistema de la dirección neutralizando el ataque de sustancias ácidas y de la humedad.
- **Excelente estabilidad a los cambios de temperatura** que permite proteger los sistemas de la dirección hidráulica en un amplio rango de temperaturas de operación.

APLICACIONES

Ideal para el servicio de **cajas de dirección hidráulica en servicio ligero**, así como unidades de **servicio pesado** presentes en los segmentos de **transporte, construcción, agricultura, entre otros**. Se debe consultar siempre el Manual de Servicio de la unidad para conocer las especificaciones del producto recomendado por el fabricante para esta aplicación.

ESPECIFICACIONES

El Fluido para Dirección Hidráulica satisface los requerimientos de:

- General Motors Tipo DEXRON-II®

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Color Visual	Visual	Rojo
Viscosidad Cinemática @100°C, mm ² /s	445	7.500
Viscosidad Cinemática @40°C, mm ² /s	445	41.12
Índice de Viscosidad	2270	151
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.8713
Punto de Inflamación, °C	92	201
Punto de Escurecimiento, °C	97	-27
Características espumantes, ml/ml	892	
Secuencia I		30/0
Secuencia II		40/0
Secuencia III		0/0
Corrosión en lámina de cobre, 3h @ 150°C	130	1b

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Fluido para Dirección Hidráulica

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-16-27



PRESENTACIONES



- Botella 350 mL