

CVT Fluid

DESCRIPCIÓN

CVT Fluid está formulado con bases sintéticas y un paquete de aditivos que cumplen con los requerimientos de fabricantes de transmisiones CVT.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Provee suficiente control de fricción para evitar deslizamiento entre la polea y la banda**, generando un funcionamiento suave y silencioso a cualquier velocidad.
- **Alta estabilidad termo-oxidativa** debido a su origen sintético que brinda una excelente lubricación a cualquier temperatura de operación **manteniendo un óptimo desempeño**.
- **Compatible con todos los componentes electrónicos** que lo protegen de la conductividad no deseada en las partes internas de la transmisión.
- **Excelente desempeño antidesgaste** que brindan una mayor protección a los componentes de la transmisión.

APLICACIONES

Ideal para transmisiones automáticas CVT de vehículos americanos, asiáticos y europeos que requieran de un aceite sintético de elevada calidad, así como de vehículos híbridos generación 1 y 2, provistos con transmisión automática que requieran fluido del tipo CVT.

ESPECIFICACIONES

El CVT Fluid satisface los requerimientos de:

• AUDI Multitronic	• Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC
• BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154	• Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2
• Chery CVT	• Dodge/ Chrysler/ Jeep/ Mopar CVT+4
• Chery WCF-1/ Shell SL 2100	• Fiat Tutela Car CVT N. G
• Ford WSD-M2C-199A	• Peugeot PSA Standard 9735EF

• GM/Saturn DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714	• Nissan NS-2
• GM/Saturn CVTF I-Green2	• Nissan NS-2V
• GM VT40 /GM HP CVT	• Nissan NS-3
• Honda HMMF (without starting clutch)	• Renault Elf Matic CVT
• Honda HCF2	• Renault CVT CK/SK/FK
• Honda Z-1 (CVT without starting clutch)	• Shell Green 1V
• Honda CVT (not recommended for any Honda with starting clutch)	• Subaru iCVT
• Honda Ultra HEVF-Type 1	• Subaru High Torque CVTF-LV
• Hyundai/Kia CVT-1	• Suzuki CVTF TC
• Hyundai/Kia SP III (CVT model)	• Suzuki CVTF 4401
• Lexus Fluid TC, Fluid FE	• Suzuki NS-2
• Mazda JWS 3320	• Suzuki CVT Green 1 & 2
• MG Rover EM-CVT	• Suzuki CVT Green 1V
• Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1	• Toyota CVTF TC
• Mitsubishi CVT Fluid-MA1	• Toyota CVTF FE
• Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)	• Volvo CVT 4959
• Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+)	• VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
• Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (CVT model only)	• VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
• Nissan NS-1	

El CVT Fluid satisface los requerimientos de las siguientes aplicaciones e-Mobility (electromovilidad)

• Ford Escape Hybrid with eCVT	• Jatco JR712E
• Honda e: HEV	• Mazda SKYACTIVE-HYBRID
• Honda iMMD	• Nissan e Power
• Jatco CVT 8 Hybrid	• Nissan Altima Hybrid
• Toyota THS 5Th Gen. /Toyota Noah,Voxy etc.	• Tesla Model S and Model 3
• Jatco CVT 8 Hybrid	• Toyota THSII/ Toyota Prius

CVT Fluid

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8470
Viscosidad Cinemática @100°C, mm^2/s	445	7.430
Viscosidad Cinemática @ 40°C mm^2/s	445	35.60
Índice de Viscosidad	2270	182
Viscosidad Brookfield @ -40°C, mPa*s	2983	12 410
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-45
Punto de Inflamación, °C	92	221
Características espumantes, ml/ml	892	
Secuencia I		20/0
Secuencia II		20/0
Secuencia III		20/0
Características preventivas a la herrumbre	665	Aprobado

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



CVT Fluid

PRESENTACIONES

**Disponible en:**

- Botella 950 ml
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros
- Tote 1000 Litros