

Hidráulico Tractor Multiusos

DESCRIPCIÓN

El aceite Hidráulico Tractor Multiusos está formulado con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos de avanzada tecnología diseñado para cumplir con los requerimientos de los fabricantes de equipo agrícola.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Eficiente capacidad para mantener una presión de trabajo** adecuada minimizando la presencia de fugas.
- **Alta resistencia a la pérdida de viscosidad por esfuerzo mecánico**, incluso en condiciones de alta presión y trabajo continuo.
- **Formulación óptima que brinda características de limpieza** a todos los componentes del sistema.
- **Minimiza ruidos y vibraciones** generando cambios más suaves.
- **Protección superior a metales amarillos** que se encuentran en la bomba hidráulica.

APLICACIONES

- Ideal para la **lubricación de componentes de equipo agrícola y fuera de carretera**, que requieren de un aceite monogrado tipo UTTO.

ESPECIFICACIONES

El aceite Hidráulico Tractor Multiusos satisface los requerimientos de las siguientes aprobaciones:

- | |
|------------------------------------|
| • John Deere JDM J20D |
| • John Deere JDM J20C |
| • Massey Ferguson CMS M1135 |
| • Massey Ferguson CMS M1141 |
| • Massey Ferguson CMS M1143 |
| • Massey Ferguson CMS M1145 |
| • CASE MS 1210 |
| • FNHA-2-C-200 |
| • Ford ESN-M2C134-D |
| • Ford ESN- M2C86-B |
| • Ford ESN- M2C86-C |
| • Kubota UDT Fluid |
| • Deutz-Fahr |
| • Valtra G2-08 |
| • Case New Holland CNH MAT 3525 |
| • Case New Holland CNH MAT 3526 |
| • Case New Holland CNH MAT 3510 |
| • Case New Holland CNH MAT 3505 |
| • Case New Holland CNH MAT 3540 |
| • FNHA-2-C-201.00 |
| • AGCO Powerfluid 821XL |
| • Landini |
| • VCE WB 101 |
| • Valtra G2-B10 |
| • Parker (Denison UTTO) HF-0 |
| • Parker (Denison UTTO) HF-1, HF-2 |

Transmisiones:

- | |
|--------------------|
| • Allison C-4 |
| • API GL-4 |
| • Caterpillar TO-2 |

Hidráulico Tractor Multiusos

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	J300	30
Color	1500	3.0
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	10.50
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	87.04
Índice de viscosidad	2270	103
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.8831
Punto de Inflamación, °C	92	251
Punto de Ecurrimiento, °C	97	-30
Corrosión en Lámina de Cobre, 3h @ 150°C	130	1a

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Para SAE 30:

- Botella 950 mL
- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L