

Aditivo Premium

DESCRIPCIÓN

Aditivo automotriz del tipo antifricción, especialmente formulado para proteger motores de combustión interna (diésel o gasolina).

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Disminuye la fricción causada por sobrecarga**, gracias a la formación de una película protectora sobre las piezas metálicas.
- **Excelente compatibilidad con cualquier tipo de aceite de motor** asegurando un funcionamiento óptimo.
- **Reduce ruidos y vibraciones**, al fortalecer la película lubricante en partes móviles del motor.

APLICACIONES

- Ideal para **vehículos de cualquier modelo que operan fuera de las condiciones normales de servicio**, tales como: sobrecarga, manejo severo, periodos prolongados de servicio, alta velocidad, entre otros.

RECOMENDACIONES

- El contenido de un envase (443 ml) es suficiente para ser combinado hasta con 5 litros de aceite nuevo. Utilizar solamente 1 envase en cada cambio de aceite.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Apariencia a Temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.9092
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	24.49
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	299.1
Índice de Viscosidad	2270	104

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTÍNELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp 56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



- Envase 443 mL.