

Aceite Súper ATF +

DESCRIPCIÓN

El aceite Súper ATF + está formulado con aceites básicos sintéticos y un paquete de aditivos premium.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Aporta un **importante ahorro de combustible**, gracias a su baja viscosidad.
- Proporciona **periodos de cambio extendidos**, debido a su formulación de tecnología sintética.
- Mejora la experiencia de manejo gracias a su **óptimo control de fricción** que permite cambios de marcha más suaves, eliminando vibraciones.
- **Excelente desempeño antidesgaste** que brindan una **mayor protección** a los componentes de la transmisión.

APLICACIONES

- Ideal para el servicio de **transmisiones automáticas**, donde se requiera de un fluido ATF con especificaciones **DEXRON®VI**, **MERCON®LV**, entre otros.
- Recomendado para Vehículos de pasajeros de **OEMS de Asia, Europa y América**, así como de **vehículos híbridos Generación 1 y 2**.
- Se debe consultar siempre el Manual de Servicio de la unidad para conocer las especificaciones del producto recomendado por el fabricante para esta aplicación.

ESPECIFICACIONES

El aceite Súper ATF + satisface los requerimientos de:

• GM DEXRON VI	• Audi/VW TL 052 540-B G 052 540
• JASO 1-A-LV	• BMW 83 22 2 152 426
• FORD MERCON LV	• BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
• Aisin Warner Aisin AW-1 GM 1940773	• BMW 83 22 0 142 516
• Aisin Warner JWS 3324	• BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+)
• Audi/VW TL 052 162-X G 055 005	• BMW 83 22 0 397 114 83 22 0 397 114 (4L)

• Audi/VW TL 052 162-Y G 055 162	• BMW 83 22 2 163 514 (1L) BMW ETL-8072B
• Audi/VW TL 052 162-Z G 060 162	• Mazda FZ
• DSIH 6p805 Titan 3292	• Mercedes-Benz MB 236.12 Titan ATF 3353
• FCA Mopar SP-IV ATF 68171866AA	• Mercedes-Benz MB 236.14 ATF 134; NAG2VSport
• FCA Mopar DEX-VI 68043742AA; 68043742AB; 68065322AA	• Mitsubishi Dia Queen ATF J3
• GM WS-ATF 88863400; 88863401	• Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
• Honda Type 3.0	• Mitsubishi ATF-MA-1 MaOc D, J or S (5 velocidades)
• Honda Type 2.0	• Aisin AW-1 (8 velocidades)
• Honda ATF DW-1	• Nissan Matic S 999MP-MTS00P
• Hyundai/Kia Hyundai SP-IV 04500-00115	• Nissan Matic W 999MP-MTW00P
• Hyundai/Kia Hyundai SP-IV-RR 00232-19052	• North American OEM Low Viscosity ATF
• Hyundai/Kia Hyundai NWS 9638 04500-00180; 00232-19016	• Toyota WS
• Hyundai/Kia Hyundai SP-IV M 00232-19057; 00232-19059	• ZF LifeGuardFluid6 S671 090 255; TYK500050
• Hyundai/Kia Hyundai SPH-IV 00232-19045	• ZF LifeGuardFluid6+ S671 090 281
• Isuzu SCS 2-90531-200-0	• ZF TE-ML 11 (6 speeds) S671 090 255 Shell M1375
• Jaguar Fluid 8432	• ZF TE-ML 11 (8, 9 speeds) S671.090.310; S671.090.311; S671090312; S671.090.313 Mopar 8 & 9 Speed ATF (68218925AA)
• Jaguar Fluid JDE26444	

Aceite Súper ATF +

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Color	Visual	Rojo
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8454
Viscosidad Cinemática @100°C, mm ² /s	445	5.994
Viscosidad Cinemática @ 40°C mm ² /s	445	28.98
Índice de Viscosidad	2270	159
Viscosidad Brookfield - 40°C, mPa*s	2983	9 760
Punto de Escurrimiento, °C	97	-42
Punto de Inflamación, °C	92	225
Características espumantes, ml/ml	892	
Secuencia I		20/0
Secuencia II		20/0
Secuencia III		10/0
Características preventivas a la herrumbre	665	Aprobado

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp 56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Disponible en:

- Botella 950 ml