

Aceite RUN-PWR Semi-Sintético API SP

SAE 15W-40 y 20W-50

DESCRIPCIÓN

El aceite Run-PWR API Semi-Sintético SP está formulado con bases sintéticas e hidroprocesados y un paquete de aditivos adicionado con moléculas de Titanio.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Reduce la fricción, la temperatura y el desgaste**, gracias a la película protectora que forman las moléculas de Titanio y sus bases semisintéticas **protegiendo las partes metálicas del motor**.
- **Excelente protección para la cadena de distribución**, así como contra la pre-ignición a bajas velocidades (LSPI).
- **Contribuye a la protección del catalizador y reduce las emisiones contaminantes** que dañan el medio ambiente gracias a sus aditivos de última generación.


APLICACIONES

- Ideal para el servicio de **motores de última generación a gasolina** de vehículos con Inyección **Directa (GDI)**, que pueden ser **turbocargados o súper cargados**.

ESPECIFICACIONES

El aceite Run-PWR API Semi-Sintético SP cuenta con las siguientes aprobaciones:

	15W-40	20W-50
API SP	✓	✓
API SN Plus	✓	✓
NOM-116-SCFI-2018	✓	✓



Aceite RUN-PWR Semi-Sintético API SP SAE 15W-40 y 20W-50

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Grado SAE	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS	
		15W-40	20W-50
Color	Visual	Ámbar	Ámbar
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8442	0.8474
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	8.500	10.90
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	45.00	64.85
Índice de Viscosidad	2270	169	160
Viscosidad Aparente (C.C.S) @ -35°C, mPa*s	5293	5 363	-
Viscosidad Aparente (C.C.S) @ -30°C, mPa*s	5293	-	5 770
Punto de Escurrimiento, °C	97	-45	-33
Punto de Inflamación, °C	92	237	247
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	7.64	7.19
Pérdida por evaporación, % en peso	5800	13.30	8.60
Características espumantes secuencia II, ml/ml	892	0/0	20/0

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide al medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.



ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.



Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17

Aceite RUN-PWR Semi-Sintético API SP

SAE 15W-40 y 20W-50

PRESENTACIONES



Para 15W-40:

- Botella 0.950 L
- Garrafa 5 L
- Tambor 200 L



Para 20W-50

- Botella 0.950 L
- Garrafa 5 L
- Tambor 200 L