

### RUN-PWR API SP SAE 15W-40

#### DESCRIPCIÓN

El Aceite RUN-PWR API SP, está elaborado con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos adicionado con moléculas de Titanio.

#### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Excelente protección para la cadena de distribución**, así como **contra la pre-ignición a bajas velocidades (LSPI)**.
- **Reduce la fricción, la temperatura y el desgaste**, gracias a la película protectora que forman las **moléculas de Titanio**, protegiendo las partes metálicas del motor.
- **Óptima protección** a todos los componentes del motor aún **bajo severas condiciones de trabajo**.
- **Adecuado nivel de protección y limpieza de los pitones, anillos y bielas**, debido a la composición de sus aditivos detergentes y dispersantes, que **reducen la formación de depósitos**.

#### APLICACIONES

- Ideal para el servicio de **motores de última generación** a gasolina de vehículos con **Inyección Directa (GDI)**, que pueden ser **turbocargados** o **súpercargados**. Así como vehículos con motor a gasolina utilizando sistemas **Fuel Injection** o **carburador, incluyendo automóviles, camionetas, SUV's, crossovers, 4X4, utilitarios, entre otros**.

Siempre siga los requerimientos de fluidos y los procedimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante.

#### ESPECIFICACIONES

El RUN-PWR API SP cuenta con las siguientes aprobaciones:

	15W-40
API SP	✓
API SN Plus	✓
NOM-116-SCFI-2018	✓



# RUN-PWR API SP SAE 15W-40

### CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Viscosidad cinemática @ 40°C cSt	445	97 a 115
Viscosidad cinemática @ 100°C cSt	445	13.7 a 14.7
Índice de viscosidad	2270	123 a 150
Cumple con especificación API SP		

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.


### RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide al medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.



ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.



Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17

### PRESENTACIONES



#### Para 15W-40:

- Botella 0.950 litros
- Garrafa 5 litros
- Tambor 200 L/ 208L
- Tote 1000 L