

Super Gear Oil API GL-5 SAE 80W-90

DESCRIPCIÓN

El aceite Súper Gear Oil está formulado con aceites básicos minerales, un paquete de aditivos con tecnología antidesgaste y un alto contenido de extrema presión (EP).

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Excelente protección a los engranes** debido a sus aditivos antidesgaste y de extrema presión (EP) que alargan la vida útil de los componentes.
- **Minimiza la acumulación de lodos, lacas y barnices** gracias a sus aditivos detergentes, que mantienen limpio el sistema de engranaje.
- **Protección superior frente a la herrumbre y corrosión**, lo que contribuye a reducir fallas prematuras.
- **Alta resistencia al desgaste y formación de picaduras** en sistemas de engranes, lo que se traduce en **mayor confiabilidad y reducción de costos de mantenimiento**.
- **Máxima protección de engranes hipoidales** frente a cargas de impacto y esfuerzos extremos, asegurando un desempeño confiable en ejes y diferenciales.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación de diferenciales y transmisiones sin sincronizadores en servicio ligero, pesado y fuera de carretera, en condiciones de operaciones de altas y/o bajas velocidades y carga.

ESPECIFICACIONES

El Super Gear Oil satisface los requerimientos de:

- | |
|-----------------------------|
| • API GL-5 |
| • MIL-L-2105D |
| • GB 13895 |
| • ZF TE-ML 07A |
| • ZF TE-ML 08 |
| • Ford WSP-M2C197A (80W-90) |

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Viscosidad cinemática @ 40°C cSt	445	14.5 a 240
Viscosidad cinemática @ 100°C cSt	445	13.2 a 18
Índice de viscosidad	2270	128 a 134
Punto de inflamación en °C	92	mínimo de 175

Cumple con especificación API GL-5


Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.

Super Gear Oil API GL-5 SAE 80W-90

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAJE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO. RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.

ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.

Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp  56-11-97-26-17



PRESENTACIONES



Para 80W-90:

- Botella 950 ml
- Tambor 200 L / 208 L
- Tote 1000 L